


HDMI 中継コネクタ



施工上のご注意

- 総配線長 5m 以下で施工してください。
映像や音声にノイズが入るおそれがあります。
- 本製品 1 個とケーブル 2 本で総全長が 5m 以下になるようにしてください。
5m 以上になると、映像や音声にノイズが入るおそれがあります。
- ケーブル出口には神保電器(株)製マルチケーブルホルダーのご使用を推奨いたします。
- 本製品に HDMI プラグを奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品に差し込んだ HDMI プラグに力が加わった状態で施工しないでください。
HDMI プラグが挿入できない、または映像や音声にノイズが入るおそれがあります。

施工条件

■ コネクタ形状

- HDMI Type A

■ 取り付け深さ

- 壁面から 80mm 以上

■ 適用ケーブル

- HDMI 認証を取得しているケーブルをご使用ください。
出力機器の伝送信号に対応したケーブルをご使用ください。
 - ・ スタンダード HDMI ケーブル
 - ・ ハイスピード HDMI ケーブル
 - ・ プレミアムハイスピード HDMI ケーブル

製造元

Y(株)D 大和電器株式会社

〒142-0062

東京都品川区小山3丁目2番14号

tel.03-3714-9331 fax.03-3714-6820

URL www.yamatodenki.com