

6

資料ページ



配線器具一覧表	316 - 319
2012年2月 内線規程改定	320 - 321
配線器具の寿命	322
安全に関するご注意	323
都市機構電気設備標準詳細設計図集(平成30年度版)と 神保電器製品型番対照表	324 - 333
シール一覧表	334 - 335
取扱説明書一覧表	336
印刷文字入り操作板一覧表	337 - 339
プレート継柱・露出ボックス一覧	340 - 341
各種一覧表	342
さし込プラグ・コードコネクタコード穴径一覧表	
キャブタイヤケーブルの仕上り外径および許容電流表	
キャブタイヤコード(丸形)の仕上り外径および許容電流表	
使用上のご注意	343
埋込連用スイッチ 接続取付時の使用電流について	343
125V-15A・20A兼用コンセント 取扱いについて	343
調光範囲設定機能について	344
ライトコントロールスイッチ負荷容量について	344
白熱灯用調光器対応形LEDランプについて	344
ライトコントロールスイッチの配線例	345
白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意	346 - 348
機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて	349
蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について	349
ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意	350
スイッチOFF時 テスターでの測定電圧について	351
抜止コンセントについて	351
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例 (JEC-BN-PAS-1)	352
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例 (JEC-BN-PAS-3)	352
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 連続点灯 (JEC-BN-PAS-3)	353
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 一時点灯 (JEC-BN-PAS-3)	354
感熱センサ用ロータリスイッチ	
感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例	355
パイロットランプ 使用方法	356
分離器 動作説明	356
照光式コール用ボタン(一般用・低電流用)	
適用電圧・電流	357
コールボタン4線式タイプ 2線式使用時 結線例	357
生産終了品とその後継品	358 - 359