


取 付 枠 金属ワンタッチ取付枠 NWS-C	+	スイッチ 	+	プレート スリム 2ピースプレート NWP-1	+	操 作 板 	=	組合せ例 片切スイッチ
								
041ページ		046ページ~		041ページ		044ページ		

2連の場合

2連~5連は、46mmピッチで NWS-Cを複数組連接取り付けして使用。

取 付 枠 金属ワンタッチ取付枠 NWS-C	+	スイッチ 	+	プレート スリム2ピースプレート NWP-2	+	操 作 板 	=	組合せ例 片切スイッチ×5
								
041ページ		046ページ~		041ページ		044ページ		


スイッチ+コンセント

J-WIDEスイッチと当社製コンセント(カセットタイプ)は、アダプタチップ付プレートを使って混在取り付け可能。


取 付 枠 金属ワンタッチ取付枠 NWS-C	+	スイッチ・コンセント 	+	スイッチ+コンセントプレート スイッチ+1口 NWC-4	+	操 作 板 	=	組合せ例 片切スイッチ+コンセント
								
041ページ		046ページ~		041ページ		044ページ		

金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅をニッパで切り取ってください。

V溝カット方法



① 最初に側面のV溝に沿って、ニッパなどで「タテ切り」カットする。



② カット部を挟んで、根本のV溝を「曲げ戻し」にて切り離す。(無理に捻じ切ろうとしないでください。取付枠を変形させるおそれがあります。)

