


このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

NKW


3路ガイドランプ付き スイッチセット

ガイドランプ付きスイッチは【OFF】の状態では位置表示灯が緑色に光ります。

ガイドランプ点灯状態




シングル
NKW01009



●3H		15A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥6,800
	SG	¥7,100
	SB	¥7,100

ダブル
NKW02009



●3H ●3H		15A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥12,600
	SG	¥13,200
	SB	¥13,200

上段: ダブル
下段: トリプル

安全上のご注意

ガイドランプ付きスイッチ [適合負荷: 10mA~15A]

- ・定格電圧は 125V です。200V 配線には使用しないでください。発火や焼損の原因になります。
- ・定格電流は 15A です。接続する負荷機器は定格消費電流 15A 以内でお使いください。
- ・最小適合負荷 (1W) 未満では、ガイドランプは点灯しませんが異常ではありません。
- ・ガイドランプ付きスイッチを、電子制御式特殊照明器具 (人感センサ付き・マイコン制御付き・遅延タイマ付き・リモコン機能付き など) の電源開閉に用いると、照明器具の制御機能やスイッチ表示灯の点灯状態に不具合を生じることがあります。照明器具の施工説明書の指示に従い施工してください。
- ・過電流遮断器の二次側でブレーカトリップテストを行う場合は、スイッチに短絡電流を流さないでください。一瞬の短絡でスイッチが壊れます。
- ・ガイドランプ付きスイッチは、開路時にも約 1mA の微小な残留電流が流れます。接続する負荷の種類・点灯方式によっては、ガイドランプの輝度が低下したり、負荷が微点灯したりする場合がありますので、外付けコンデンサ (GC-1) を負荷と並列に接続することを推奨します。

ダブル
NKW02309



●3H ●3H		15A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥12,600
	SG	¥13,200
	SB	¥13,200

上段: トリプル
下段: ダブル

トリプル
NKW03009




●3H ●3H ●3H		15A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥18,300
	SG	¥19,100
	SB	¥19,100

NKW


3路チェックランプ付き スイッチセット

チェックランプ付きスイッチは【ON】の状態では通電表示灯が黄色に光ります。

チェックランプ点灯状態




シングル
NKW01012



●3L		0.5A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥6,800
	SG	¥7,100
	SB	¥7,100

ダブル
NKW02012



●3L ●3L		0.5A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥12,600
	SG	¥13,200
	SB	¥13,200

上段: ダブル
下段: トリプル

安全上のご注意

チェックランプ付きスイッチ [適合負荷: 20mA~0.5A]

- ・定格電流は 0.5A です。接続する負荷機器は定格消費電流 0.5A 以内でお使いください。
- ・換気扇などの電動機負荷の場合、起動電流が 0.5A を超えるものがあります。
- DC ブラシレスモーターなど、電源投入時に突入電流の流れる機種の電源スイッチとしては使用できません。(突入電流の反復で保護素子溶断)
- 換気扇「強/弱 切替スイッチ」の場合は突入電流が流れないため、DC ブラシレスモーターにも使用可能です。
- ・一般白熱電球、ハロゲンランプ、クリプトンランプについては、合計消費電力 50W 以内の灯数を接続できます。
- ・LED 照明器具・LED 電球の場合、定格消費電流 0.2A (200mA) 以下のもの 1 灯まで^{※1)}としてください。定格消費電流値の合計が 0.5A 以下であっても、これらの負荷では 1 灯あたり 10A を超える突入電流が流れますので、複数灯接続すると過電流保護素子を溶断する恐れがあります。
- ・人感センサ内蔵形照明器具の点滅スイッチとしての使用はお勧めしません。このタイプの負荷は、照明の点灯/消灯にかかわらず照明器具の内蔵センサが制御電源を消費するため、電流検知式のチェックランプが照明の点灯状態とは無関係に通電表示することがあります (スイッチの故障ではありません)。


※1) LED照明器具・LED電球の品種によっては複数灯を接続できる場合があります。特定品種のLED照明器具・LED電球複数灯接続を希望される場合は、事前に当社営業担当へご相談ください。



注意

チェックランプ付き及びガイド・チェックランプ付きスイッチは、過電流保護素子を内蔵しています。容量以上の負荷を接続すると、過電流保護素子が溶断し使用不能となります。

トリプル
NKW03012



●3L ●3L ●3L		0.5A / 125V
	色	標準価格
	PW	¥18,300
	SG	¥19,100
	SB	¥19,100

スイッチセット品にはプレートは付属しておりませんので、別途、併せてお求めください。