















## コンポスイッチ

## NK SERIE カラーラインアップ

| 色名 (略号)      | マンセル参考値 (当社測定) |
|--------------|----------------|
| ピュアホワイト (PW) | 5.6Y 9.0/0.5   |
| ソリッドグレイ (SG) | 4.0PB 4.3/0.2  |
| ソフトブラック (SB) | 1.7P 2.5/0.2   |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 使用温度範囲 | -10℃～40℃                               |
| 適合電線   | 銅単線 φ 0.5 ～ 1.2mm<br>銅より線 0.5 ～ 0.75mm |

| 埋込2キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                                               |                                                                                     | 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>UP/STOP/DOWN 文字入り                                                                               |                                                                                     | 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>OPEN/STOP/CLOSE 文字入り<br>(金属取付枠)                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                                              |                                                                                       |
| 接点方式・<br>接点定格 (範囲)<br>A接点 (2キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA                              |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格 (範囲)<br>A接点 (3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA                                        |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格 (範囲)<br>A接点 (3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA                                                       |                                                                                       |
| 品番                                                                                                     | 色 標準価格                                                                              | 品番                                                                                                               | 色 標準価格                                                                              | 品番                                                                                                                              | 色 標準価格                                                                                |
| NKB-2001                                                                                               | PW ¥8,000                                                                           | NKB-3001                                                                                                         | PW ¥9,000                                                                           | NKB-3002                                                                                                                        | PW ¥8,400                                                                             |
|                                                                                                        | SG ¥10,500                                                                          |                                                                                                                  | SG ¥11,800                                                                          |                                                                                                                                 | SG ¥10,900                                                                            |
|                                                                                                        | SB ¥10,500                                                                          |                                                                                                                  | SB ¥11,800                                                                          |                                                                                                                                 | SB ¥10,900                                                                            |
| 正面姿図                                                                                                   | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                                             | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                                                            | 回路図                                                                                   |
|                     |  |                               |  |                                            |  |
| 埋込1キー押ボタンスイッチ<br>STOP 文字入り<br>(金属取付枠)                                                                  |                                                                                     | 埋込2キー押ボタンスイッチ<br>開閉 文字入り<br>(金属取付枠)                                                                              |                                                                                     | 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>開停閉 文字入り<br>(金属取付枠)                                                                                            |                                                                                       |
|                     |                                                                                     |                               |                                                                                     |                                            |                                                                                       |
| 接点方式・<br>接点定格 (範囲)<br>C (A+B) 接点、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA<br>発光回路<br>赤色LED<br>無極性、電圧フリー |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格 (範囲)<br>A接点 (2キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA<br>発光回路<br>赤色LED (「開」ボタン)<br>無極性、電圧フリー |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格 (範囲)<br>A接点 (3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA<br>発光回路<br>赤色LED (「開」ボタン/緑色LED (「停」ボタン))<br>無極性、電圧フリー |                                                                                       |
| 品番                                                                                                     | 色 標準価格                                                                              | 品番                                                                                                               | 色 標準価格                                                                              | 品番                                                                                                                              | 色 標準価格                                                                                |
| NKB-1211                                                                                               | PW ¥7,400                                                                           | NKB-2111                                                                                                         | PW ¥8,600                                                                           | NKB-3341                                                                                                                        | PW ¥9,900                                                                             |
|                                                                                                        | SG ¥9,600                                                                           |                                                                                                                  | SG ¥11,200                                                                          |                                                                                                                                 | SG ¥12,800                                                                            |
|                                                                                                        | SB ¥9,600                                                                           |                                                                                                                  | SB ¥11,200                                                                          |                                                                                                                                 | SB ¥12,800                                                                            |
| 正面姿図                                                                                                   | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                                             | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                                                            | 回路図                                                                                   |
|                     |  |                               |  |                                            |  |

※3-6 間に接続するとA接点として、  
4-6 間に接続するとB接点として  
お使いいただけます。

工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする

















コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調を統一した  
JIS 規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。

スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインド  
スイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることを可能にしました。

\*排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

組合わせ使用例



| 埋込1キー押ボタンスイッチ<br>RESET文字入り<br>(金属取付枠)                                                                                                                                                                            |    |         | 埋込1キー押ボタンスイッチ<br>開文字入り<br>(金属取付枠)                                                                                                                                                    |    |         | 埋込1キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                                                                                                                     |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|                                                                                                                                 |    |         |                                                                                                     |    |         |                                                                                           |    |        |
| 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>C(A+B)接点、<br>モーメンタリ作動形<br>AC5V~50V、100mA~1A<br>DC12V~30V、40mA~1A                                                                                                                            |    |         | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>C(A+B)接点、<br>モーメンタリ作動形<br>AC5V~50V、100mA~1A<br>DC12V~30V、40mA~1A                                                                                                |    |         | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>C(A+B)接点、<br>モーメンタリ作動形<br>AC5V~50V、100mA~1A<br>DC12V~30V、40mA~1A                                                                                        |    |        |
| 品番                                                                                                                                                                                                               | 色  | 標準価格    | 品番                                                                                                                                                                                   | 色  | 標準価格    | 品番                                                                                                                                                                           | 色  | 標準価格   |
| NKB-H1001                                                                                                                                                                                                        | PW | ¥7,200  | NKB-H1002                                                                                                                                                                            | PW | ¥7,200  | NKB-H1003                                                                                                                                                                    | PW | ¥7,100 |
|                                                                                                                                                                                                                  | SG | ¥9,400  |                                                                                                                                                                                      | SG | ¥9,400  |                                                                                                                                                                              | SG | ¥9,200 |
|                                                                                                                                                                                                                  | SB | ¥9,400  |                                                                                                                                                                                      | SB | ¥9,400  |                                                                                                                                                                              | SB | ¥9,200 |
| 正面姿図                                                                                                                                                                                                             |    |         | 正面姿図                                                                                                                                                                                 |    |         | 正面姿図                                                                                                                                                                         |    |        |
|                                                                                                                               |    |         |                                                                                                   |    |         |                                                                                         |    |        |
| 回路図                                                                                                                                                                                                              |    |         | 回路図                                                                                                                                                                                  |    |         | 回路図                                                                                                                                                                          |    |        |
|  <p>※3-6 間に接続するとA接点として、<br/>4-6 間に接続するとB接点として<br/>お使いいただけます。</p>                                                              |    |         |  <p>※3-6 間に接続するとA接点として、<br/>4-6 間に接続するとB接点として<br/>お使いいただけます。</p> <p>※スイッチはモーメンタリ作動形</p>           |    |         |  <p>※3-6 間に接続するとA接点として、<br/>4-6 間に接続するとB接点として<br/>お使いいただけます。</p> <p>※スイッチはモーメンタリ作動形</p> |    |        |
| 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>適合機種:タチカワブラインド タコスIIシリーズ(専用線組仕様)                                                                                                                                                                |    |         | 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>分離電源<br>適合機種:ニチベイ テクニストシリーズ(専用線組仕様)                                                                                                                                 |    |         | 寸法図                                                                                                                                                                          |    |        |
|                                                                                                                               |    |         |                                                                                                   |    |         |                                                                                         |    |        |
| 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC30V 100mA、<br>DC5~30V、1~100mA                                                                                                                                 |    |         | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC30V 100mA、<br>DC5~30V、1~100mA                                                                                                     |    |         |                                                                                         |    |        |
| 発光回路<br>緑色LED 無極性、<br>電圧フリー(30Vmax)                                                                                                                                                                              |    |         | 発光回路<br>緑色LED 無極性、<br>電圧フリー(30Vmax)                                                                                                                                                  |    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |
| 品番                                                                                                                                                                                                               | 色  | 標準価格    | 品番                                                                                                                                                                                   | 色  | 標準価格    |                                                                                                                                                                              |    |        |
| NKB-3121                                                                                                                                                                                                         | PW | ¥10,500 | NKB-S3121                                                                                                                                                                            | PW | ¥10,500 |                                                                                                                                                                              |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | SG | ¥13,700 |                                                                                                                                                                                      | SG | ¥13,700 |                                                                                                                                                                              |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | SB | ¥13,700 |                                                                                                                                                                                      | SB | ¥13,700 |                                                                                                                                                                              |    |        |
| 正面姿図                                                                                                                                                                                                             |    |         | 正面姿図                                                                                                                                                                                 |    |         | 裏面図                                                                                                                                                                          |    |        |
|                                                                                                                               |    |         |                                                                                                   |    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |
| 回路図                                                                                                                                                                                                              |    |         | 回路図                                                                                                                                                                                  |    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |
|  <p>※スイッチはモーメンタリ作動形<br/>※発光回路は無極性、電圧フリー(30Vmax)<br/>※LED灯あたり消費電流は次による<br/>・5V: 12V: 3mA以下<br/>・24V: 4mA以下<br/>・30V: 5mA以下</p> |    |         |  <p>※スイッチはモーメンタリ作動形<br/>※LED灯あたり消費電流は次による<br/>・5V: 12V: 3mA以下<br/>・24V: 4mA以下<br/>・30V: 5mA以下</p> |    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分 受注後20日~30 日で出荷します。 受注後30日~45 日で出荷します。 特別注文にて生産を 承ります。

カセット タイプ

製品に関する 注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意・ 警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの 当社営業所に確認ください。










JIMBO | 355

## コンポスイッチ

## NK SERIE カラーラインアップ

| 色名(略号)      | マンセル参考値(当社測定) |
|-------------|---------------|
| ピュアホワイト(PW) | 5.6Y 9.0/0.5  |
| ソリッドグレー(SG) | 4.0PB 4.3/0.2 |
| ソフトブラック(SB) | 1.7P 2.5/0.2  |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 使用温度範囲 | -10℃～40℃                                |
| 適合電線   | 銅単線 $\phi$ 0.5～1.2mm<br>銅より線 0.5～0.75mm |



| 埋込1キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                            |    |                                                                                     | 埋込2キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                            |    |                                                                                     | 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                              |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |                                                                                       |
| 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>C(A+B)接点、<br>モーメンタリ作動形<br>DC30V 100mA、<br>DC5～30V、1～100mA      |    |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(2キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC30V 100mA、<br>DC5～30V、1～100mA    |    |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC30V 100mA、<br>DC5～30V、1～100mA      |    |                                                                                       |
| 品番                                                                                  | 色  | 標準価格                                                                                | 品番                                                                                  | 色  | 標準価格                                                                                | 品番                                                                                    | 色  | 標準価格                                                                                  |
| NKB-1003                                                                            | PW | ¥7,000                                                                              | NKB-2003                                                                            | PW | ¥7,400                                                                              | NKB-3003                                                                              | PW | ¥8,200                                                                                |
|                                                                                     | SG | ¥9,000                                                                              |                                                                                     | SG | ¥9,500                                                                              |                                                                                       | SG | ¥10,500                                                                               |
|                                                                                     | SB | ¥9,000                                                                              |                                                                                     | SB | ¥9,500                                                                              |                                                                                       | SB | ¥10,500                                                                               |
| 正面姿図                                                                                |    | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                |    | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                  |    | 回路図                                                                                   |
|  |    |  |  |    |  |  |    |  |

## 【安全上のご注意】

- 定格電圧は30Vです。100V/200V配線には使用しないでください。破損の原因となります。
- 落下や強い衝撃を受けたスイッチは使用しないでください。内蔵電子部品が破損しているおそれがあり、スイッチの寿命短縮や動作不良の原因となります。

## 【施工上のご注意】

- 適用ボックス
  - ・JIS C8340、JIS C8435に規定する1個用スイッチボックス
- 適用取付枠
  - ・金属取付枠(品番: BS-C) ※本製品取付済
  - ・絶縁取付枠(品番: BS-K)
- 適用電線
  - ・銅単線:  $\phi$  0.5～1.2mm
  - ・銅より線: 0.5～0.75mm<sup>2</sup>
  - ※電線は被覆を8mm剥き、曲がりがあれば直して、リリースボタンを押しながら奥まで十分に差し込んでください。接触不良により動作が不安定になるおそれがあります。
  - ※単線はリリースボタンを押さなくても差し込むことができます。
  - ※リリースボタンには刃幅3mm以下のマイナスドライバーを使用してください。
  - ※電線を外す際は、リリースボタンを押しながら電線を引き抜いてください。ドライバーをこじると端子が破損するおそれがあります。
- 適用プレート
  - ・連用プレート(大角穴3口用)
  - 【推奨】NKシリーズプレート(品番: NKP-3UFほか)
- 非防水形です。水のかかる場所には取付けないでください。
- 高温、低温、多湿、粉塵などが多い場所、油分などが付着しやすい場所、粉塵や可燃性ガスが滞留しやすい場所には取付けないでください。
- 硫黄ガスやアンモニアガスなどが高濃度の場所には取付けないでください。
- 取付枠の変形を防ぐため、ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
  - ・適正締付トルク: 0.4N・m(4.1kgf・cm)以下
- ボックス工事に伴って線径の太いケーブルを使用する場合は、ボックス内のケーブル外皮をできるだけ剥き、電線は適切な長さに切断したうえで結線してください。余分なケーブルや電線をボックス内に強引に押し込むことで、スイッチ端子の電線接続部に過度な張力が加わらないように収めてください。電線が抜けてしまう場合があります。
- 本製品と低圧屋内配線の点滅器(100/200V回路の照明スイッチ等)や接続器(100/200V回路のコンセント等)を同一プレートに連接取付する場合は、低圧屋内配線(強電配線)との離隔に注意してください(内線規程3102-7条 参照)。ボックス工事の際は、下記の場合を除き本製品と強電配線のスイッチ/コンセントの隣接箇所に隔壁(セパレーター)を設け、強電配線と直接接触しないように施設してください。
  - ・本製品の配線が小勢力回路の配線要件を満たしている場合
  - ・照明スイッチが有線リモコンスイッチの場合(照明制御回路が小勢力回路に該当)
- 本製品を絶縁取付枠付器具や弊社ライトコントロールスイッチセット(NKW-RPW150ほか)と連接して取付ける場合は、本製品を向かって右側に取付けてください。左側ではプレートの取付ピッチ(46mm)と合わず取付けできません。左側に取付けたい場合は、本製品の金属取付枠を外して絶縁取付枠に付け替えてください。



P=48[mm]  
⇒ 干渉









P=46[mm]  
⇒ 適正

## コンポスイッチ

## NK SERIE カラーラインアップ

| 色名(略号)      | マンセル参考値(当社測定) |
|-------------|---------------|
| ピュアホワイト(PW) | 5.6Y 9.0/0.5  |
| ソリッドグレイ(SG) | 4.0PB 4.3/0.2 |
| ソフトブラック(SB) | 1.7P 2.5/0.2  |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 使用温度範囲 | -10℃～40℃                          |
| 適合電線   | 銅単線 φ0.5～1.2mm<br>銅より線 0.5～0.75mm |

| 埋込2キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                            |                                                                                     | 埋込2キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠)                                                            |                                                                                     | 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠付)                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                       |
| 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(2キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA             |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(2キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA             |                                                                                     | 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA               |                                                                                       |
| 品番                                                                                  | 色 標準価格                                                                              | 品番                                                                                  | 色 標準価格                                                                              | 品番                                                                                    | 色 標準価格                                                                                |
| NKB-2002                                                                            | PW ¥7,600                                                                           | NKB-2004                                                                            | PW ¥7,600                                                                           | NKB-3004                                                                              | PW ¥8,400                                                                             |
|                                                                                     | SG ¥9,900                                                                           |                                                                                     | SG ¥9,900                                                                           |                                                                                       | SG ¥10,900                                                                            |
|                                                                                     | SB ¥9,900                                                                           |                                                                                     | SB ¥9,900                                                                           |                                                                                       | SB ¥10,900                                                                            |
| 正面姿図                                                                                | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                | 回路図                                                                                 | 正面姿図                                                                                  | 回路図                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |
| 埋込3キー押ボタンスイッチ<br>(金属取付枠付)                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 接点方式・<br>接点定格(範囲)<br>A接点(3キー全て)、<br>モーメンタリ作動形<br>DC5V～30V、<br>1mA～100mA             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 品番                                                                                  | 色 標準価格                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| NKB-3005                                                                            | PW ¥8,400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | SG ¥10,900                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | SB ¥10,900                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 正面姿図                                                                                | 回路図                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分 受注後20日～30日 受注後30日～45日 特別注文にて生産を承ります。

力 ケaset タイプ 注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。